Fiche technique du produit

GANTS EN NITRILE DOUX DERMACARE, SANS LATEX, SANS POUDRE

Page 1 of 2

	,	,	
INFORMATIONS	CEN	IEDVI	EC
INCORMATIONS	GEI		_ヒン

BLEU D'AUBE		DESCRIPTION DU PRODUIT	C = Classe MP R = Règle	UMDNS	Protection personnelle Cat.	Organisme notifié	Photo
7900DC	XS						100
8000DC	S	Gants médicaux à usage unique, destinés	CI - R1, R5	11882	III	CE	
8100DC	М	à protéger à la fois le porteur et le patient de la contamination croisée causée par					
8200DC	L	des micro-organismes.					
8300DC	XL						

Dimensions F	hysiques	Propriétés Physiques		Dimensions Ph	Propriétés Physiques				
Longueur des gants (mm)	≥ 230	Tester	Avant le vieillisse- ment	Après le vieillisse- ment	Longueur médiane des gants (mm)	≥ 240	Tester	Avant le vieillisse- ment	Après le vieillisse- ment
Épaisseur de la paume (mm)	0.07 ± 0.02	Résistance à la traction (MPa)	≥ 18	≥ 16	Épaisseur médiane de la paume (mm)	0.07 ± 0.02	médiane à la rupture	> 6	> 6
Épaisseur des doigts (mm)	0.09 ± 0.02	Allongement (%)	≥ 500	≥ 400	Épaisseur médiane des doigts (mm)	0.09 ± 0.02		≥ 6	≥ 6

Conformité règlementaire:	MDR 2017/745, (EU) 2016/425
Normes	EN ISO 21420:2020, EN 16523-1:2015+A1:2018, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019, EN 455-1, EN 455-2,EN 455-3, EN 455-4
Pays d'origine	China

Siège social:

Comforties.com LTD Parizhka Komuna 26 9000 Varna, Bulgaria

E info@comforties.comW www.comforties.com



Fiche technique du produit

GANTS EN NITRILE DOUX DERMACARE, SANS LATEX, SANS POUDRE

Page 2 sur 2

AVERTISSEMENT

Gant d'examen et de protection jetable en caoutchouc nitrile butadiène, non poudré, non stérile, ambidextre, à usage unique. Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et à l'abri du soleil entre 5°C et 40°C. Éliminer conformément à la réglementation locale en vigueur. Les niveaux de dégradation indiquent le changement de la résistance à la perforation des gants après exposition au produit chimique contesté. La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et ne concerne que le spécimen testé. **AVERTISSEMENT**: Ces informations ne reflètent pas la durée réelle de la protection sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les produits chimiques purs. La résistance chimique a été évaluée en laboratoire à partir d'échantillons prélevés sur la paume uniquement (sauf dans les cas où le gant mesure 400 mm ou plus, où la manchette est également testée) et ne concerne que le produit chimique testé. Elle peut être différente si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Il est recommandé de vérifier que les gants sont adaptés à l'utilisation prévue car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. Lorsqu'ils sont utilisés, les gants de protection peuvent offrir une moindre résistance au produit chimique dangereux en raison des modifications des propriétés physiques. Les mouvements, les accrochages, les frottements, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement la durée d'utilisation réelle. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en compte dans le choix de gants résistants aux produits chimiques. Avant l'utilisation, inspectez les gants pour détecter tout défaut ou toute imperfection. N'utilisez PAS de gants endommagés. Ces gants ne sont pas fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel. Ils peuvent contenir des résidus de produits chimiques utilisés dans leur fabrication qui peuvent provoquer des réactions cutanées allergiques chez certaines personnes. En cas de réaction cutanée, cessez d'utiliser les gants.



Comforties.com LTD Parizhka Komuna 26 9000 Varna, Bulgaria

